

Pietre Italiane



Marmi Beige



MARBLE look

MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



Marmi Grey



MARBLE look





MARBLE look





MARBLE look





MARBLE look





STATUARIO



CALACATTA



ONICE



CARRARA



GREY




BEIGE

MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



FORMATI . SIZES



60×120 24"×48"
Levigato / Polished



9,2 mm

IMBALLI . PACKAGING

FORMATO/SIZE	SP. / THICK	SCATOLE/BOX			PALLET		
cm	mm	pezzi – pcs	m ² – sqm	Kg	scat. – box	m ² – sqm	Kg
60×120 Lev	9,2	2	1,44	29,90	30	43,20	897,00

MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



MARMI STATUARIO



MARMI CALACATTA



MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



MARMI CARRARA



MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



MARMI BEIGE



MARMI

gres porcellanato rettificato levigato
polished rectified porcelain tile



MARMI GREY



MARMI

gres porcellanato rettificato levigato

polished rectified porcelain tile



MARMI ONICE



CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	Valore richiesto Required standard		MARMI
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Flexual strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Corresponding
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Ingelivo Frost-resistant
	Dimensioni Sizes	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration
			Spessore Thickness	± 5% max	
			Rettilinearità spigoli Edge straightness	± 0,5% max	
			Ortogonalità Orthogonality	± 0,6% max	
			Planarità Planarity	± 0,5% max	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI-method)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated		≥ 3
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
	Stabilità dei colori alla luce Light and colour fastness	DIN 51094	Stabile Fast		Nessuna variazione No alteration
	Durezza superficie (Scala Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	UNI EN 101	≥ 5		Conforme Corresponding
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resistente Resistant
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 annex A (NA.1) barefoot ramp test DIN EN 16165 annex B (NA.2) SHOD ramp test C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 DIGITAL TRIBOMETER D.C.o.F	D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) in funzione dell'ambiente o della zona di lavoro o delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the environment or on the working area or on the wet-loaded barefoot areas		> 0,4

Pietre Italiane

Via Radici Nord, 126
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078
segreteria@ceritaliane.it

made in **Italy**