

MARINER

HARBOR



HARBOR



STILE AUTENTICO

Harbor è la collezione perfetta per spazi esterni dallo stile naturale ed elegante. Con il suo formato 20x40 cm e quattro tonalità raffinate: White, Grey, Rust e Beige dona carattere e resistenza a ogni ambiente, unendo estetica e praticità in un'unica soluzione.

Harbor is the perfect collection for outdoor spaces with a natural and elegant style. With its 20x40 cm format and four refined shades: White, Grey, Rust and Beige, it gives character and resistance to every environment, combining aesthetics and practicality in a single solution.

HARBOR GREY R11
20x40



HARBOR GREY R11
20x40



HARBOR WHITE R11
20x40



HARBOR RUST R11 20x40





HARBOR BEIGE R11
20x40

FORMATI



GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN TILE

20x40 8"x16" NATURAL R11 $\pm$ 8,5 mm

HARBOR

20x40 8"x16" Natural

15x **R11**

8004873 White	120
8004874 Grey	120
8004875 Beige	120
8004876 Rust	120



14 Printings

PEZZI SPECIALI

Battiscopa Digitale Skirting

9,5x40 3.7"x16"

24x

8004907 White	15 *
8004908 Grey	15 *
8004909 Beige	15 *
8004910 Rust	15 *




El. a Elle Lineare Monolitico Monolithic L Element **R11**

15x30x4 6"x12"x1.6"

8x

8004900 White	61 *
8004901 Grey	61 *
8004902 Beige	61 *
8004903 Rust	61 *



* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
20x40 8"x16" Natural R11	15	1.20	20,90	64	76.80	1350,00	120

WHITE

GREY

RUST

BEIGE

V2 VARIAZIONE MINIMA VARIATION SLIGHT VARIATION



SUGGERIMENTI DI POSA LAYING SUGGESTIONS

1

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40	2	100	13

2

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40	2	100	13

3

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40	8	100	13

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	HARBOR
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH SPESSORE / THICKNESS RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS ASPETTO / ASPECT	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / COMPLIANT
		CONFORME / COMPLIANT
		CONFORME / COMPLIANT
		CONFORME / COMPLIANT
		CONFORME / COMPLIANT
		CONFORME / COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
		≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R11
	DIN 51097	A+B+C
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{EL} /AI
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2



©2025 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

